

ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

## Elementzaun EZ

Das Elementzaunsystem EZ wurde entwickelt um eine Einheit aus anspruchsvoller Architektur und notwendiger Sicherheitszaunanlage zu schaffen.



•Elementlänge:

2440 mm

•Oberer Abschluss:

glatt oder mit aufgeschweißter Zackenleiste (ab einer Höhe von 1500 mm)

•Querträger und

Füllung:

Rechteckrohr 50x25x2 mm, mit Füllstäben 30x20 mm, max. Abstand 120 mm rechtwinklig verschweißt, Befestigung mit 4 Alu-Einschlagstücken

▪Oberfläche:

feuerverzinkt, optional zus. pulverbeschichtet

•Pfostenprofil:

Quadratrohr 60x60x2 mm, mit Kunststoffkappe und Schellen verschraubt bzw. gesteckt



14.11.2002 14:46

ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

## Elementzaun leicht EZL

Der Elementzaun leicht EZL stellt sowohl eine sinnvolle als auch optisch gelungene alternative zur normalen Grundstückseinfriedung, wie z.B. Maschendraht- oder Gitterzaun dar.



- Elementlänge: 2440 mm
- Oberer Abschluss: glatt oder mit aufgeschweißter Zackenleiste (ab einer Höhe von 1500 mm)
- Querträger und Füllung: Rechteckrohr 50x25x2 mm, mit Füllstäben aus Rohr  $\varnothing$  22 mm (max. Abstand 120 mm) rechtwinklig verschweißt, Befestigung mit 4 Alu-Einschlagstücken
- Oberfläche: feuerverzinkt, optional zus. pulverbeschichtet
- Pfostenprofil: Quadratrohr 60x60x2 mm, mit Kunststoffkappe und Schellen verschraubt bzw. gesteckt



ZAUN - TOR



# Elementzaun leicht EZVÜ

## SICHERHEITSSYSTEME

Der Elementzaun leicht, vorgesetzt EZVÜ bildet eine Alternative zum Elementzaun EZRÜ. Im Vergleich zum EZRÜ werden die Füllstäbe beim EZVÜ vorgesetzt, anstatt durchgesteckt.



- Elementlänge: 2440 mm
- Oberer Abschluss: überstehende Füllstäbe
- Querträger und
- Füllung: Rechteckrohr 50x25x2 mm (hochkant), mit Füllstäben aus Rohr Ø 22 mm (max. Abstand 120 mm) rechtwinklig verschweißt, Befestigung mit 4 Alu-Einschlagstücken
- Oberfläche: feuerverzinkt, optional zus. pulverbeschichtet
- Pfostenprofil: Quadratrohr 60x60x2 mm, mit Kunststoffkappe und Stiften gesteckt



ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

# Elementzaun EZRÜ

Der Elementzaun EZRÜ kombiniert die Ausstrahlung eines traditionellen Zaunsystems mit verstärkter Formgebung und erhöhter Sicherheit.



- Elementlänge: 2440 mm
- Oberer Abschluss: überstehende Füllstäbe
- Querträger und Füllung: Rechteckrohr 50x25x2 mm, mit Füllstäben aus Rohr Ø 27 mm (max. Abstand 120 mm) rechtwinklig verschweißt, durch die Querträger hindurchgeführt und abgeschrägt, zur Befestigung 4 Alu-Einschlagstücke
- Oberfläche: feuerverzinkt, optional zus. pulverbeschichtet
- Pfostenprofil: Quadratrohr 60x60x2 mm, mit Kunststoffkappe und Schellen verschraubt bzw. gesteckt



ZAUN - TOR



# Elementzaun EZQÜ

## SICHERHEITSSYSTEME

Modernes Aussehen mit dem Charme eines klassischen Zaunes sind die Merkmale der Elementzaunes EZQÜ. Viereckige, durch die Querträger gesteckte und verschweißte Stäbe machen ein rausbrechen und herausbiegen unmöglich.



- Elementlänge: 2440 mm
- Oberer Abschluss: überstehende Füllstäbe
- Obere und untere
- Querträger: Rechteckrohr 50x25x2 mm, mit Füllstäben aus Quadratrohr (25 mm, max. Abstand 120 mm) rechtwinklig verschweißt, durch die Querträger hindurchgeführt und ab einer Höhe von 150 mm abgeschrägt, zur Befestigung 4 Alu-Einschlagstücke
- Oberfläche: feuerverzinkt, optional zus. pulverbeschichtet
- Pfostenprofil: Quadratrohr 60x60x2 mm, mit Kunststoffkappe und Schellen verschraubt bzw. gesteckt



ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

## Frontgitterzaun ZF

Der Frontgitterzaun ZF zeichnet sich durch hohe Funktionalität und Stabilität, sowie durch Formschönheit und Montagefreundlichkeit aus.



- Elementlänge: 2440 mm
- Oberer Abschluss: glatt oder mit aufgeschweißter Zackenleiste (ab einer Höhe von 1500 mm)
- Obere und untere Querträger: Rechteckrohr 60x40x2 mm, mit Füllstäben 30x20 mm (max. Abstand 120 mm) rechtwinklig verschweißt, zur Befestigung 4 Anschweißblaschen
- Oberfläche: feuerverzinkt, optional zus. pulverbeschichtet
- Pfostenprofil: Quadratrohr 60x60x2 mm, mit Kunststoffkappe und Schellen zur Verschraubung

