

ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

Das Zaunsystem DSML wird dort eingesetzt, wo der Bauherr eine längere Lebensdauer und höhere Beanspruchung wünscht, als das Geflechtzäune bieten! Es stellt eine preiswerte Alternative zum Gitterzaun UPM oder DSM dar und bietet somit ein günstigeres Preis- Leistungsverhältnis.



- Gitterhöhe: 630 ... 2430 mm
- Gitterlänge: 2510 mm
- Maschenweite: 54/200 mm
- Oberfläche: feuerverzinkt, optional zus. pulverbeschichtet
- Waagerechte Drähte: 6 mm, doppelt gelegt
- Senkrechte Drähte: 6mm
- Pfostenprofil: Rechteckrohr 60/40/2 mm
- Befestigung: mit LFT-Klemmteilen
- Verschraubung: Edelstahlschraube M8 x 45
U-Bügelschrauben M6
- Abdeckung: PVC-Kappe übergreifend schwarz

ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

Doppelstabgittermatte DSM

Das Zaunsystem DSM wurde für hohe mechanische Beanspruchung und Sicherheitsanforderungen entwickelt. Es wird dort eingesetzt, wo leichte Zäune der Beanspruchung nicht mehr standhalten bzw. hohe Sicherheitsanforderungen bestehen. Das Gitterzaunsystem DSM vereint höchste Stabilität mit einem funktionellen Design.



- Gitterhöhe: 630 ... 2430 mm
- Gitterlänge: 2510 mm
- Maschenweite: 50/200 mm, 100/200 mm, 35/200 mm, 25/200 mm
- Oberfläche: feuerverzinkt, optional zus. pulverbeschichtet
- Waagerechte Drähte: 8 mm, doppelt gelegt
- Senkrechte Drähte: 6 mm
- Pfostenprofil: Rechteckrohr 60/40/2 mm und 80/40/2 mm
- Befestigung: Abdeckleisten FL 40/5; U-Abdeckleisten oder U-Bügelschrauben
- Verschraubung: Edelstahlschraube M8 x 45
U-Bügelschraube M6
- Abdeckung: PVC-Kappe übergreifend schwarz, Alu-Kappe mit Überstand (optional)

ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

U-Profilgittermatte UPM

Das Zaunsystem UPM wurde für höchste mechanische Beanspruchung und Sicherheitsanforderung entwickelt. Es wird dort eingesetzt, wo die Vorteile eines endlos verbundenen Zaunes mit schwer lösbarer Befestigung gefordert sind. Die variablen Zaunelemente sind robust und flexibel zugleich und erlauben auch bei schwierigen Bodenverhältnissen eine gleichmäßige Anpassung an das Gelände.



- Gitterhöhe: 630...2430 mm
- Gitterlänge: 2510 mm
- Maschenweite: 50/200 mm, 100/200 mm
- Oberfläche: feuerverzinkt, optional zus. pulverbeschichtet
- Waagrechttes Profil: U 9x20x9x2, gelocht
- Senkrechte Drähte: 6 mm
- Pfostenprofil: Rechteckrohr 60/40/2 mm und 80/40/2 mm
- Befestigung: mit U-Klemmbügeln und Distanzstücken oder Uni-Mattenhaltern
- Abdeckung: PVC-Kappe übergreifend schwarz

ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

Leichtzaun, profiliert LZT

Das Zaunsystem LZT profiliert wird ebenfalls dort eingesetzt, wo der Bauherr eine längere Lebensdauer und hohe Beanspruchung wünscht, als es Geflechtzäune bieten! Es stellt eine preiswerte Alternative zum Gitterzaun DSML dar und bietet neben der dezenten Optik auch eine klare Abgrenzung von Grundstücken.



- Gitterhöhe: 630 ... 2330 mm
- Gitterlänge: 2510 mm
- Maschenweite: 50/200 mm (50/50 mm Sicke)
- Oberfläche: feuerverzinkt, optional zus. pulverbeschichtet
- Waagerechte Drähte: 5 mm, einfach
- Senkrechte Drähte: 5 mm, mit waagerechten Stabilisierungssicken
- Pfostenprofil: Rechteckrohr 60/40 mm
- Befestigung: mit U-Bügelschrauben M6, Distanzstücken, Mutter M6 und LFT-Klemmteilen
- Abdeckung: PVC-Kappe übergreifend schwarz