

ZAUN - TOR



## SICHERHEITSSYSTEME

Das Schiebetor SF ist das Grundmodell des LFT Schiebetorprogramms mit bis zu 13 m Durchfahrtsbreite. Als Füllung werden wahlweise Rechteckrohrstäbe oder Gittermatten angeboten. Die Produktpalette reicht von der handbedienten bis hin zur elektronisch gesteuerten Schiebetoranlage. LFT-Schiebetore zeichnen sich durch eine hohe Montagefreundlichkeit aus, so dass die Installation der Anlage reibungslos und schnell realisierbar ist und bieten zudem Sicherheit auf höchstem Niveau.

# Schiebetor SF, freitragend



- Öffnungsbreite: 6000 ... 12500 mm
- Torhöhen: 1000 ... 2400 mm (als Sonderkonstruktion 2-tlg. auch höher)
- Füllung: Stabfüllung 30/20 mm, 40/20 mm  
Gitterfüllung 50/200 mm
- oberer Abschluss: glatt, mit Zackenleiste oder mit Stacheldrahthalter auf Torblatt und Pfosten
- Antrieb: manuell per Hand (mit Sicherheitsverschluss) oder mit Getriebemotor 230/400V (je nach Gewicht des Tores)



ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

## Schiebetor LV, freitragend

Das Schiebetor LV zeichnet sich durch einen geringen Platzbedarf, einen leichten Lauf und eine sehr hohe Stabilität aus. Für zusätzlichen Bedienungskomfort sorgt die optional erhältliche Funksteuerung für den E-Antrieb. Das Schiebetor LV kann natürlich, wie auch das Modell SF, mit allen Zaunsystemen kombiniert werden.



- Öffnungsbreite: 3000 ... 7000 mm
- Torhöhen: 1000 ... 2400 mm
- Füllung: Stabfüllung 30/20 mm,  
Gitterfüllung DSM  
Maschenweite 50/200 mm
- oberer Abschluss: glatt oder mit Zackenleiste,  
45 mm hoch, aufgenietet
- Antrieb: manuell per Hand (mit  
Sicherheitsverschluss) oder  
mit Getriebemotor  
230/400V (je nach Gewicht  
des Tores)



ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

## Schiebetor RT

Der Hauptunterschied zwischen dem Schiebetor RT und freischwingenden Schiebetoren ist die im Fahrbereich angebrachte Laufschiene und das damit verbundene durchgängige Fundament. Das Rollentor RT gewährleistet, wie auch die freischwingenden Systeme, eine optimale Sicherung von Ein- und Ausfahrten.



- Öffnungsbreite: 3000 ... 20000 mm
- Torhöhen: 1000 ... 2400 mm
- Füllung: Stabfüllung 30/20 oder 40/20 mm, bzw. Gitterfüllung MW 50/200 mm
- Oberer Abschluss: glatt oder mit Zackenleiste 45 mm hoch, aufgenietet
- Antrieb: manuell per Hand (mit Sicherheitsverschluss) oder mit Getriebemotor 230/400V (je nach Gewicht des Tores)



ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

## Schiebetor RTL

Das Schiebetor RTL stellt die leichte Ausführung des Schiebetores RT dar. Es findet hauptsächlich im privaten Bereich Verwendung.



- Öffnungsbreite: 2000 ... 8000 mm
- Torhöhen: 1000 ... 2400 mm
- Füllung: Stabfüllung 30/20 bzw. Gitterfüllung MW 50/200 mm
- Oberer Abschluss: glatt oder mit Zackenleiste 45 mm hoch, aufgenietet
- Antrieb: manuell per Hand (mit Sicherheitsverschluss) oder mit Getriebemotor 230/400V (je nach Gewicht des Tores)



ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

# Schiebetor Sonderausführungen





ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

# Schiebetor Sonderausführungen

